



VNITŘNÍ POUŽITÍ

KOMPAKTNÍ DESKY - HPL LAMINÁTY

FUNDERMAX®



Architekti, designéři, investoři

- > Interiérová kolekce FunderMax Interior odpovídající současným trendům a požadavkům
- > Atraktivní dekory, originální povrchy
- > Uni barvy, imitace dřevin, fantazie, individuální dekory
- > 5 typů kompaktních desek pro různá řešení
- > Vyráběné i v kvalitě se zvýšenou požární odolností
- > Dekorové a materiálové propojení = dodávky umakartů / laminátů / kompaktních desek a lamino desek v jednom dekoru
- > Platnost kolekce do roku 2022
- > Vhodné do trvale vlhkých prostor
- > Vysoká mechanická odolnost proti ořezu, oděru, úderu
- > Prakticky nevyžadující údržbu
- > Bez obsahu nebezpečných těžkých kovů
- > Nepoškožují životní prostředí

Výrobci nábytku, dodavatelé kompletních interiérů


- > Jednoduché opracování
- > Bez nutnosti impregnace hran
- > Možnost perforace
- > Osvědčená kvalita a spolehlivost
- > Speciální aplikace i designová řešení
- > 5 základních formátů - dostupnost ve všech standardních dekorech
- > Dodávky již od 1ks
- > **KOMPAKTEXPRES** SKLADOVÝ PROGRAM skladový program pro rychlé dodávky v nejčastěji používaných dekorech
- > Technické informace pro zpracování, montáž
- > Základní ceník, množstevní slevy, objektové ceny

Stavební firmy, revitalizační firmy, zámečníci

- > Vstupní prostory – vynikající čistitelnost
- > Výplně zábradlí – mechanická odolnost
- > Obklady stěn
- > Montážní návody
- > Rázové zkoušky dle ČSN 74 3305
- > Prohlášení o vlastnostech
- > Zkouška dle reakce na oheň ČSN EN 13 501-1
- > Index šíření plamene po povrchu
- > Základní ceník, množstevní slevy, objektové ceny

Max Interior

- > Kompaktní desky - HPL lamináty vhodné pro veškeré oblasti použití s vysokými nároky na mechanicko - fyzikální vlastnosti.



Využití

- > Kuchyňské pracovní desky a zástěny
- > Nábytek pro nemocnice, školy, univerzity
- > Dětský nábytek
- > Umyvadlové desky
- > WC kabiny, sprchové kabiny, převlékací kabiny
- > Šatní skříně pro bazény, aquaparky, fitness centra
- > Obložení stěn bazénů, aquaparků, letištních hal, laboratoří, operačních sálů
- > Mechanicky odolné dveře do vlhkých prostor
- > Elektropřůmysl
- > Výplně zábradlí

Typ / Klasifikace dle reakce na oheň ČSN EN 13 501-1

- typ CGS – klasifikace D-s2,d0
- typ CGF – kvalita „F“ - klasifikace B-s1,d0 - index šíření plamene po povrchu $i_s = 0$ (mm. min-1)
- > Jádro černé
- > Objemová hmotnost cca 1 350 kg/m³

Tloušťky / Provedení

- > 2 – 4 mm - jednostr. provedení - zadní strana broušená - výroba sendvičů, např. dveří, obkladů stěn apod.
- > 4 – 20 mm - oboustranné provedení

Povrchy


- > FH – standardní povrch, jemná perlička
- > MT – mat, pouze ve formátu 2 800 x 1 300 mm

Formáty

- > 2 140 x 1 060 mm
- > 2 800 x 1 300 mm
- > 4 100 x 1 300 mm
- > 4 100 x 1 854 mm
- > 2 800 x 1 854 mm (max. do tl. 15 mm)

Max Interior – bílé jádro

- > Kompaktní desky - HPL lamináty vhodné především pro designové použití v interiéru.



Využití

- > Kuchyňské pracovní desky a zástěny
- > Stolové, umyvadlové desky
- > Designový nábytek
- > Obklady stěn
- > Výplně zábradlí

Typ / Klasifikace dle reakce na oheň ČSN EN 13 501-1

- typ BCS – klasifikace D-s2,d0
- > Jádro bílé
- > Objemová hmotnost cca 1 350 kg/m³

Tloušťky / Provedení

- > 4 – 15 mm - oboustranné provedení

Povrchy

- > FH – standardní povrch, jemná perlička

Formáty


- > 4 100 x 1 300 mm
- > 4 100 x 1 854 mm

Formáty desek jsou výrobní (tolerance - 0 / + 10 mm). Při požadavku na přesné přřezy je nutné formátování. Každý řez zmenšuje výrobní formát o cca 10 mm.



Max Interior Plus

- > Kompaktní desky - HPL lamináty s uzavřeným, dvojitě vytvrzeným povrchem, používající se v prostorech se zvýšeným požadavkem na čistotu a hygienu.



Využití

- > Veškeré prostory se zvýšeným požadavkem na čistotu a hygienu, jako jsou např. nemocnice, laboratoře, školy, školky, sanitární prostory hotelů, letišť, nádraží, obklady operačních sálů ...

Typ / Klasifikace dle reakce na oheň ČSN EN 13 501-1

typ CGS – klasifikace D-s2,d0
typ CGF – kvalita „F“ - klasifikace B-s1,d0 - index šíření plamene po povrchu is = 0 (mm. min-1)

- > Jádro černé
- > Objemová hmotnost cca 1 350 kg/m³

Tloušťky / Provedení

- > 2 – 4 mm - jednostr. provedení – zadní strana broušená - výroba sendvičů, např. dveří, obkladů stěn apod.
- > 4 – 20 mm - oboustranné provedení

Povrchy

- > IP – povrch s vyšším stupněm odolnosti


Formáty

- > 2 800 x 1 300 mm
- > 2 800 x 1 854 mm (max. do tl. 15 mm)
- > 4 100 x 1 300 mm
- > 4 100 x 1 854 mm

Formáty desek jsou výrobní (tolerance - 0 / + 10 mm). Při požadavku na přesné přířezy je nutné formátování. Každý řez zmenšuje výrobní formát o cca 10 mm.

Max Resistance²

- > Kompaktní desky - HPL lamináty s uzavřeným a chemikáliím vysoce odolným povrchem.



Využití

- > Ideální pro použití všude tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu, odolnost, čistitelnost povrchu u pracovních desek, nábytku, obkladů stěn apod.
- > Jedná se především o použití v nemocnicích, laboratořích, školách, univerzitách, výzkumných ústavech, potravinářském, chemickém průmyslu a všude tam, kde je požadavek absolutní čistoty a zvýšené chemické odolnosti.

Typ / Klasifikace dle reakce na oheň ČSN EN 13 501-1

typ CGS – klasifikace D-s2,d0
typ CGF – kvalita „F“ - klasifikace B-s1,d0 - index šíření plamene po povrchu is = 0 (mm. min-1)

- > Jádro černé
- > Objemová hmotnost cca 1 350 kg/m³

Tloušťky / Provedení

- > 4 – 25 mm - oboustranné provedení

Povrch


- > RE – povrch RESISTANCE
Speciální povrch vysoce odolný vůči agresivním rozpouštědům a chemikáliím, lehce čistitelný a dezinfikovatelný, barevně stálý a je mechanicky odolný. Vysoká odolnost povrchu kompaktních desek Max Resistance² vůči různým druhům a koncentracím kyselin a louhů je potvrzena v nezávislé laboratoři.

Formáty

- > 3 670 x 1 630 mm

Max Individuál dekor, Max Art

- > Kompaktní desky - HPL lamináty s originální možností realizace Vaší fantazie díky digitální tiskové technice, dodání již od 1 ks.



Typ / Klasifikace dle reakce na oheň ČSN EN 13 501-1

typ CGS – klasifikace D-s2,d0

- > Jádro černé
- > Objemová hmotnost cca 1 350 kg/m³

Tloušťky / Provedení

- > 2 – 4 mm - dekor jednostr. / zadní strana bílá
- > 4 – 20 mm - dekor jednostr. / zadní strana bílá

Povrchy

- > FH – standardní povrch, jemná perlička

Formáty

- | | |
|--------------------|---------------------|
| Výchozí formáty: | Použitelné formáty: |
| > 2 140 x 1 060 mm | > 2 100 x 1 020 mm |
| > 2 800 x 1 300 mm | > 2 760 x 1 240 mm |
| > 4 100 x 1 300 mm | > 4 060 x 1 240 mm |

- > Při lisování Max Interior Individuál dekoru, Max Art dekorů vzniká po obvodu formátu bílý pás o šířce 20 mm, zadní strana je vždy v provedení bílá, dekor 0891. Prosím dejte pozor na to, že z technických důvodů dekor není hned od kraje desky, ale cca. 20 mm od kraje a nemusí být rovnoběžný s hranou desky. Z tohoto důvodu musí být každá deska samostatně oříznuta.

DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

JAF HOLZ spol. s r.o.

Vyškov 682 01, Pustiměřská 717/9
T: +420 517 325 811, E: vyskov@jafholz.cz

Brandýs n/L. 250 01, Průmyslová 1893
T: +420 326 901 000, E: brandys@jafholz.cz

Vlašim 258 01, Domašín 275
T: +420 317 842 486, E: domasin@jafholz.cz

Rokycany - Nové Město 337 01, U Bílé haldy 1123
T: +420 371 722 251, E: rokycany@jafholz.cz

Česká Třebová 560 02, Semanínská 2097
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

Ostrava - Krásné Pole 725 26, Družební 702
T: +420 596 940 880, E: ostrava@jafholz.cz

Vodňany 389 01, Ůičenická 1282
T: +420 383 355 511, E: vodnany@jafholz.cz

Infolinka na kompaktní desky: +420 602 754 435, e-mail: kompakty@jafholz.cz

www.jafholz.cz